



ΑΝΑΜΙΚΤΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ αποτελούμενος από κάδο και άξονα ανάδευσης με πτερύγια διατεταγμένα σε ελικοειδή διάταξη αντιθέτου φοράς. Ο άξονας εδράζεται σε ένσφαιρα έδρανα.

Ανθρωποθυρίδα επιθεώρησης και τροφοδοσίας των υλικών. Ελεύθερο ύψος εκκένωσης 1000 mm.

Το άδειασμα γίνεται με σύρτη χειροκίνητο – πνευματικό 250x250 προσαρμοσμένο σε κατάλληλη χοάνη.

Με ηλεκτρομειωτήρα και μετάδοση κίνησης με αλυσίδα.

Ρύθμιση της έδρασης.

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ KW	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ton/h	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΥΨΟΣ (mm)
ΑΟ/500	5,5	1.100 LT	5-6	2250	1370	2045
ΑΟ/1000	11	2.500 LT	8-10	3050	1790	2570



Delta Pi

NB6 ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ - ΤΚ 570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ +30 2310797227 ΦΑΞ +30 2310797127

E-mail: delta-pi@delta-pi.gr

Web Site: www.delta-pi.gr