



ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

CE

Τύπος		CRYODELTA 5,5-12/A	CRYODELTA 15-25/A	CRYODELTA 18,5-40/A	CRYODELTA 30-40/VE	CRYODELTA 30-50/VE	
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΨΥΞΗΣ (40°C ΣΥΜΠ. 5°C ΕΞ)	<i>kW</i>	40	71	122,4	133	157	
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΟΣ - 200 mm H ₂ O	<i>m³/h</i>	6.800	18.000	21.600	36.000	36.000	
ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ		BITZER ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΣ	BITZER ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΣ	BITZER ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΣ	BITZER ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΣ + ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΤΗΣ	BITZER ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΣ + ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΤΗΣ	
ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (t/24h)	Θ προϊόντος	Θ περιβάλλοντος		Θ περιβάλλοντος		Θ περιβάλλοντος	
		30°C	22°C	30°C	22°C	30°C	22°C
	20 σε 10 °C	150	200	240	320	410	550
30 σε 10 °C	75	100	120	160	205	280	
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ	<i>HP</i>	12,0	25,0	40,0	40,0	50,0	
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΨΥΞΗΣ	<i>kW</i>	5,5 INVERTER	15 INVERTER	18,5 INVERTER	2 X 15 INVERTER	2 X 15 INVERTER	
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΠΙΚΝΩΤΗ ΜΕ INVERTER	<i>kW</i>	2 X 1,9	2 X 1,9	4 X 1,9	4 X 1,9	4 X 1,9	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ	<i>kW /HP</i>	18,3 /25	37,5 /51	56 /76,1	67,5 /91,8	74,6 /101,5	
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	<i>V</i>	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	
ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	<i>V</i>	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	
ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		PLC					
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ	<i>mm</i>	400	400	600	600	600	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΚΑΘΑΡΕΣ)		<i>Πλάτος</i>	<i>Μήκος</i>	<i>Ύψος</i>	<i>Πλάτος</i>	<i>Μήκος</i>	<i>Ύψος</i>
	<i>mm</i>	2142	3000	2050	2000	3800	2370
ΒΑΡΟΣ	<i>kg</i>	1000	1600	2000	2600	2800	
ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ		R507A					

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΜΕΣΩ: INVERTER ΣΤΟΥΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ - ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΨΥΞΗΣ

Delta Pi A.E.

NB6 ΒΙΠΕΘ 57022 ΣΙΝΔΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, TEL +30 2310 797 227 - FAX +30 2310 797 127

NB6 INDUSTRIAL AREA OF THESSALONIKI - SINDOS 57022 GREECE

email: delta-pi@delta-pi.gr

Web Site: delta-pi.gr