

ΣΙΛΟ Α' ΥΛΩΝ ΔΥΣΚΟΛΟΥ ΡΟΗΣ



ΣΙΛΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ προϊόντων δυσκόλου ροής από λαμαρίνα χαλύβδινη Fe350, κυματοειδούς μορφής, γαλβανιζέ υψηλού βαθμού επιψευδαργύρωσης Z-450gr/m², με σκεπή, θυρίδα οροφής, κολώνες, βίδες, αγκύρια πάκτωσης. Μεταλλικός κώνος 66 μοιρών από γαλβανιζέ λαμαρίνα και κολώνες στήριξης γαλβανιζέ.

Τα φορτία είναι υπολογισμένα για ελεύθερη ροή προϊόντος στο σιλό, για προϊόν με πυκνότητα 834 kg/m³. Ταχύτητα ανέμου: 143 km/h.

Το σιλό είναι υπολογισμένο στατικά σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ:

ΔΕΙΚΤΕΣ στάθμης με έλικα 220 volt .

ΣΚΑΛΑ γαλβανιζέ με προστασία.

ΠΟΡΤΑ στο κυλινδρικό τμήμα του σιλό



Delta Pi A.E.

NB6 ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ - ΤΚ 570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ +30 2310797227 ΦΑΞ +30 2310797127

Email: delta-pi@delta-pi.gr

Web Site: www.delta-pi.gr