



ΦΙΛΤΡΟ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ FCR48 με 48 μάνικες  $\varnothing 120$  L=2500mm από συνθετικό ύφασμα ειδικό για φίλτρα και σύστημα καθαρισμού με πεπιεσμένο αέρα μέσω 8 ηλεκτροβαλβίδων (κατάλληλο για εγκαταστάσεις άλεσης)

- Επιφάνεια εργασίας 36 m<sup>2</sup>
- Ανεμιστήρας αναρρόφησης ισχύος 7,5 kW
- Σωληνώσεις αερισμού

ΧΟΑΝΗ υποδοχής αλεσμένου προϊόντος κάτω από τον σφυρόμυλο και κάτω από το φίλτρο με ενσωματωμένο κοχλία  $\varnothing 200$  σε όλο το μήκος της χοάνης και επιπλέον τμήμα μήκους 1m εκτός αυτής, με ηλεκτρομειωτήρα ισχύος 3KW και αεροφράχτη ισχύος 0,75 kW



NB6 ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ - ΤΚ 570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
ΤΗΛ +30 2310797227 ΦΑΞ +30 2310797127  
E-mail: [delta-pi@delta-pi.gr](mailto:delta-pi@delta-pi.gr)  
Web Site: [www.delta-pi.gr](http://www.delta-pi.gr)

